Канальный средненапорный
внутренний блок

MI2_T2

MI2-T2DHN1

Удобство монтажа и использования

- Компактные размеры: высота всего 210 мм (модели 17–71), 270 мм (модели 80–112) или 300 мм (модели 112-160).
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- Легкосъемный воздушный фильтр в алюминиевой рамке в стандартной комплектации.
- Имеется отверстие забора свежего воздуха и фланцы для легкого подсоединения воздуховодов.
- В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади, возможно изменение конструкции для забора воздуха снизу.

Широкий выбор пультов управления*

RM05B(A)

RM12F

WDC-86E/KD

WDC-120G/WK(A)

* Внутренние блоки серии MI2 поставляются без пультов управления. Функциональные возможности пультов описаны на страницах 59-62.

DC inverter

МОДЕЛЬ			MI2-17T2DHN1	MI2-22T2DHN1	MI2-28T2DHN1	MI2-36T2DHN1	MI2-45T2DHN1	MI2-56T2DHN1
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1					
Производительность	Охлаждение	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Нагрев		2.2	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	40	40	40	45	92	92
	Нагрев		40	40	40	45	92	92
Ток	Рабочий	А	0.65	0.74	0.74	0.77	1	1
Расход воздуха	Высокий-низкий	м³/ч	490-300	520-300	520-300	580-370	800-400	830-560
Внешнее статическое давление		Па	50	50	50	50	50	50
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	32-23	32-23	32-23	33-25	36-25	36-28
Габаритные размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	780×210×500	780×210×500	780×210×500	780×210×500	1000×210×500	1000×210×500
Вес	Внутренний блок	кг	18	18	18	18	21.5	21.5
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53
	Диаметр для газа		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9

МОДЕЛЬ			MI2-71T2DHN1	MI2-80T2DHN1	MI2-90T2DHN1	MI2-112T2DHN1	MI2-140T2DHN1	MI2-160T2DHN1
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1					
Производительность	Охлаждение	кВт	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	Нагрев		8.0	9.0	10.0	12.5	15.5	18.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	98	110	120	200	250	250
	Нагрев		98	110	120	200	250	250
Ток	Рабочий	А	1.1	1.3	1.3	1.5	2.6	2.6
Расход воздуха	Высокий-низкий	м³/ч	1000-680	1260-780	1260-780	1500-1080	1960-1360	2300-1450
Внешнее статическое давление		Па	50	100	100	100	150	150
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	37-28	37-28	37-28	39-33	41-33	42-34
Габаритные размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1220×210×500	1230×270×775	1230×270×775	1230×270×775	1290×300×865	1490×300×865
Вес	Внутренний блок	кг	27.5	36.5	37	37	46.5	54
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
	Диаметр для газа		15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9